

# TAKEUCHI

## TB 215R

- 2 prestavi
- Kratek zadek
- Varnostni lok s streho
- Gumijaste gosenice
- Yanmar dieselski motor
- Hidravlično širjenje gosenic
- Napeljava za kladivo / hidravlično menjavo žlic
- Napeljava za nagibno glavo («Power tilt«)
- Napeljava za hidravlično hitro menjavo
- Planirni plug



**7-TRADE**

T :+386 1 530 03 33

F :+368 1 530 03 44

[www.7-trade.si](http://www.7-trade.si)

PRODAJA, NAJEM IN SERVIS GRADBENIH STROJEV  
Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana - SI

## SPLOŠNE SPECIFIKACIJE

Teža	1.575 kg
Max globina kopanja	2.190 mm
Max višina nakladanja	2.400 mm
Max izteg (roka z žlico)	3.815 mm
Dolžina roke	930 mm
Obrat roke v desno	50°
Obrat roke v levo	70°

## MOTOR (vodno hlajen)

Tip / model	Yanmar /3TNV70
Moč	11,5 kW (15,4 KM) pri 2.400 obr./min
Max navor	52,2 Nm pri 1.800 obr./min
Zmogljivost	854 cm <sup>3</sup>
Prostornina rezervoarja za gorivo	22 l
Električna moč	12 V / 40 A

## PODVOZJE

Širina gosenic	230 mm
Stik gosenice s tlemi (dolžina)	1.155 mm
Specifična obremenitev tal	0,27 kg / cm <sup>2</sup>
Max potovalna hitrost	4,2 km / h
Min potovalna hitrost	2,2 km / h

## HIDRAVLIKA

Tip hidravlične črpalke	Batna, z dvema zobniškima črpalčkama
Pretok	2x16,8 l/min / 1x10,8 l/min / 1x6,4 l/min
Pritisk	210 bar
Glavni hidravlični krog	33,6 l/min
Rezervoar za hidravlično olje	16,1 l
Količina hidravličnega olja v sistemu	24,0 l

## DELOVNE DIMENZIJE

Max izteg (roka z žlico)	3.815 mm
Max doseg – dotik tal (roka z žlico)	3.760 mm
Max spust pluga	210 mm
Max dvig pluga	215 mm
Max višina kopanja	3.430 mm
Max višina nakladanja	2.400 mm
Max globina kopanja	2.190 mm
Max sila kopanja – žlica	14,0 kN
Max sila kopanja - roka	9,0 kN

## DIMENZIJE

Dolžina (brez pluga / s plugom)	3.445 / 3.585 mm
Višina	2.345 mm
Širina	980 / 1.300 mm
Dolžina gosenic	1.520 mm
Širina gosenic	230 mm
Stik gosenice s tlemi (dolžina)	1.155 mm
Višina planirnega pluga	250 mm
Širina planirnega pluga	980 / 1.300 mm
Razdalja med tlemi in protiutežjo	460 mm
Višina od tal do podvozja	205 mm

